



RMT 140 T

► **Anhänger - Dreiseitenkipper**
mit Normalachse oder Triebachse



RMT 140 T

alpine trailers

Lochmann GmbH
I-39018 VILPIAN (BZ)
Meraner Straße 37
Tel. +39 0471 678630 - Fax +39 0471 678571
info@lochmann-erich.it

LOCHMANN 
alpine trailers

Die Qualitätsmerkmale der LOCHMANN-KIPPER:



Roboter-geschweißte Baugruppen



CAD Entwicklung mit 3-D Programmen



Verwindungssteife
Stahlrohrkonstruktionen



Einachser: serienmäßig gefedert
(ausg. RM 15-25)



Tandem Modelle: mit Bogie-Aufhängung
pendelnd und gefedert



Rückwand mit Zentralverriegelung, oben
und unten zu öffnen (ausg. RM15-25)



Geschützte Lichtanlage im Stahlträger
integriert (bis Breite 2000 mm)



LOCHMANN KIPPMATIK, zentralisierte
Kippklagersteuerung (Patentiert)



Starke Kugel-Kippklager
mit integrierter Kippmatik (Patentiert)



Starke vielstufige Kippzylinder



Die Modellreihen ab 140 T:
Stärker als je zuvor mit 60 mm starken
Spezialbordwänden und versenkten
Verschlüssen

Außerdem in der Serien- ausstattung enthalten:

- Dreiseitenkipper mit Sicherheits-Kippbegrenzungsventil
- Zugöse höhenverstellbar
- Stützrad (Einachser) oder Stützfuß mit 2-Stufen-Getriebe (Tandem)
- Unterlegkeile
- 3-Schicht-Lackierung

*Konzipiert für eine
lange Lebensdauer!*

SONDERAUSSTATTUNGEN



Triebachse mechanisch oder hydraulisch



Liftachse (Achse hydraulisch heben)



Magnetretarder - Wirbelstrombremse



Heckklappe hydraulisch



Rückwand seitlich zu öffnen



LOCHMANN DUO-LOCK Scharniere für Aufsatzwände mit 3 Funktionen

SONDERAUSSTATTUNGEN



Deichselfederung / Brücke hydraulisch schwenkbar



Lenkachse als Nachlaufachse oder mit Zwangslenkung



RM 5060 G mit Holzrungen



RM 140 mit Flügeltüren



RM 80 T mit EXTE-Rungen

Weitere Sonderausstattungs-möglichkeiten:

- Unterschiedliche Bremsanlagen (Hydraulik, Druckluft, Auflauf)
- Bremskraftregler
- Verschiedene Bereifungsmöglichkeiten
- Aufsatzwände in verschiedenen Ausführungen
- HARDOX-Brückenblech
- Entlastungsfedern für Seitenwände
- Aufstiegsleiter vorne
- Seitenwand oder Rückwand hydr. öffnen
- Elektrisch schaltbares Getriebe
- Getriebe für 2 Traktoren
- Hydraulischer Stützfuß
- Werkzeugkiste
- Sonderlackierungen



RM 25



RM 40
mit Aluminium-Aufsatzwänden



RM 50
mit Zentralverriegelung der Seitenwände



RM 5060 mit Aufsatzwänden



RM 9.10 T
mit hydraulischer Heckklappe



RM 9.10 T



RM 8.10 T
mit Brücke und Wänden aus HARDOX



RM 9.10 T
mit Bordwandfedern und Aufsatzwänden



RM 140 T mit polygonalen Stahlbordwänden und Aufsatzwänden



RM 140 T mit Stehern für Holzaufsatzwände

INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN NACH KUNDENWUNSCH



RM 200 T „mother regulation“ mit verzinktem Rahmen



ASW 14.50 Abschiebewagen



RM 140 T Schneeladewagen



Inoxwanne



RM 180 T mit hydraulischer Deichselfederung



RM 140 T mit Lenkdeichsel



RW 70 Universalrahmen für Transporteraufbauten



RM 9.10 T



RMT 9.14 T mit polygonalen Stahlbordwänden verzinkt



RM 180 T in Hardox-Ausführung



RMT 60 mit polygonalen Stahlbordwänden und Aufsatzwänden



Dumper (Muldenkipper)

TECHNISCHE DATEN

Typ	Zul. Gesamtgewicht	Bereifung	Brückenmaß	Bremse	Achsen
RM 15	1500 kg	23x10.5-12PR12	1300X2300X300°	mech.	1
RM 15 G	1500 kg	10.0/80x12 PR10	1400X2400X400°	mech.	1
RM 25	2500 kg	23x10.5-12PR12	1300X2300X300°	mech.	1
RM 25 G	2500 kg	10.0/80x12 PR10	1400X2400X400°	mech.	1
RM 30	3100 kg	10.0/75x15,3 PR10	1500X2800X400 ²	mech.	1
RM 40	4200 kg	10.0/75x15,3 PR14	1620X3100X400 ²	mech.	1
RM 46	4600 kg	11.5/80x15,3 PR14	1720X3200X400 ²	mech.	1
RM 50	5000 kg	11.5/80x15,3 PR14	1800X3500X450 ²	mech.	1
RM 5060	6000 kg	15.0/55x17 PR18	1800X3500X450 ²	hydr.	1
RM 5060 G	6000 kg	15.0/55x17 PR18	2000X3500X450 ²	hydr.	1
RM 60 S	6000 kg	15.0/55x17 PR18	1800X4000X450 ²	hydr.	1
RM 60	6000 kg	15.0/55x17 PR18	2000X4000X450 ²	hydr.	1
RM 70	6000 kg	500/50x17 PR14	2200X4200X500 ²	hydr.	1
RM 80	8000 kg	500/50 R17	2000X4000X450 ²	pneum.	1
RM 100	10000 kg	500/50 R17	2200X4200X500 ²	pneum.	1
RM 60 T	6000 kg	11.5/80x15,3 PR10	1800X4000X450 ²	hydr.	2
RM 60 TG	6000 kg	11.5/80x15,3 PR10	2000X4000X450 ²	hydr.	2
RM 80 T	8000 kg	11.5/80x15,3 PR14	1800X4000X450 ²	hydr.	2
RM 80 TG	8000 kg	15.0/55x17 PR14	2000X4000X450 ²	hydr.	2
RM 8.10 T	10000 kg	11.5/80x15,3 PR14	1800X4000X450 ²	hydr.	2
RM 8.12 T	12000 kg	15.0/55x17 PR14	2000X4000X450 ²	hydr.	2
RM 8.10 TG	10000 kg	15.0/55x17 PR14	2000X4000X450 ²	hydr.	2
RM 8.12 TG	12000 kg	15.0/55x17 PR14	2000X4600X450 ³	hydr.	2
RM 9.10 T	10000 kg	15.0/55x17 PR14	2200X4200X600 ³	hydr.	2
RM 9.14 T	14000 kg	500/50x17 PR14	2200X4200X600 ³	hydr.	2
RM 100 T	10000 kg	15.0/55x17 PR14	2200X4600X600 ³	hydr.	2
RM 120 T	12000 kg	15.0/55x17 PR18	2200X4600X600 ³	hydr.	2
RM 120 TG	12000 kg	500/50x17 PR14	2450X4600X600 ³	hydr.	2
RM 140 T	14000 kg	500/50x17 PR14	2320X5000X600 ⁴ (2500X5000X600 ⁴)	hydr.	2
RM 140 TG	14000 kg	500/50x17 PR14	2500X5500X600 ⁴	hydr.	2
RM 150 T	14000 kg	500/50x17 PR14	2500X6000X600 ⁴	hydr.	2
RM 180 T	18000 kg	500/50 R17	2320X5000X600 ⁴ (2500X5000X600 ⁴)	pneum.	2
RM 180 TG	18000 kg	500/50 R17	2500X5500X600 ⁴	pneum.	2
RM 200 T	20000 kg	500/60 R22,5	2500X6000X600 ⁴	pneum.	2

° = Stahl-Bordwände aus gewalztem Profil - leichte Ausführung

² = Stahl-Bordwände aus Hohlkammer- Profil

³ = Stahl-Polygonal-Bordwände, 40mm stark

⁴ = Stahl-Polygonal-Bordwände, 60mm stark,

Steher mit versenkten Verschlüssen für maximale Innenbreite

BEREIFUNGEN:



In unserem Werk in Vilpian fertigen wir mit Hilfe innovativer Computertechnologie und durch die Verwendung fortschrittlichster Werkstoffe auf modernsten Roboteranlagen **seit über 70 Jahren** Land- und Forstmaschinen in kompromissloser Qualität.

www.lochmann-erich.it



Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL

LOCHMANN 
alpine trailers

I-39018 VILPIAN (BZ) - Meraner Straße 37 - Tel. +39 0471 678630
Fax +39 0471 678571 - www.lochmann-erich.it - info@lochmann-erich.it