



RS 14.2 T

## ▶ Spandiletame

con assale normale e assale motrice



RS 404



RS 904 T

Lochmann SRL  
I-39018 VILPIANO (BZ)  
Via Merano, 37  
Tel. +39 0471 678630 - Fax +39 0471 678571  
info@lochmann-erich.it

**LOCHMANN**   
alpine trailers

Grazie a oltre 70 anni di esperienza nella costruzione di macchine agricole, i rimorchi spandiletame LOCHMANN si distinguono per la loro costruzione robusta ed una qualità superiore.

Sviluppando la nuova serie RS e RST abbiamo aumentato l'affidabilità e la funzionalità delle macchine per poter offrire una gamma di prodotti perfettamente adeguati alle necessità del utente.

## Qualità in tutti i dettagli:

Sponde zincate di serie

Sponde robuste in acciaio, interno completamente liscio

Pianale, telaio e tappeto completamente zincati


Doppio telaio in acciaio tubolare, completamente zincato

Tendi catene esterni


Timone a V, occhione regolabile in altezza  
(RS 302 Steinbock - RS 904 T)

Sistema di lubrificazione centralizzato

Bullone di sicurezza



Guide per tappeto con slitte in PVC



Traverse imbullonate, in acciaio speciale

Pianale zincato con binari per catene

Gruppo spargitore speciale con piastre dentate scambiabili in acciaio antiusura RAEX

Rete di protezione posteriore idraulica con 2 pistoni, fondo e lati chiusi

Gruppo spargitore inclinato, con telaio zincato

Gruppo riduttore con rapporto alto (1:8 / 1:30)

Scatola di rinvio centrale, meccanica in bagno d'olio

- **Lavaggio semplice:** sponde lisce e pianale zincato
- **Manutenzione semplice:** lubrificazione centralizzata, tendi catene esterni, meccanica in bagno d'olio
- **Componenti superiori:** materiali d' altissima qualità, motori e gruppi da fornitori conosciuti
- **Sollecitazioni meccaniche ridotte:** distribuzione ottimale con scatola di rinvio centrale
- **Dosaggio preciso:** regolatore di velocità del tappeto idraulico
- **Massima portata:** sviluppato per terreni difficili e condizioni impegnative
- **Spargitura perfetta:** con gruppo inclinato e palette dentate per spargitura fine

*Progettato per durare a lungo!*

## I rimorchi spandiletame LOCHMANN offrono una ricca dotazione di serie:

- Sponde zincate
- Doppio telaio in acciaio tubolare zincato
- Assali „pieni“ con freni a tamburo
- RS302 - RS804 monoasse, senza balestre
- RS904T - RS14KT Sospensione tandem „Bogie“ balestrati
- Telaio, pianale e tappeto zincati
- Rulli spargitori con palette dentate intercambiabili in acciaio antiusura RAEX
- Meccanica in bagno d'olio
- Bullone di sicurezza
- Tappeto idraulico con regolatore di velocità
- Catene, traverse e pianale zincato
- RS302: 2 catene 8x31mm (2x8.000 kg)
- RS402 - 404: 2 catene 10x31mm (2x12.000 kg)
- RS504 - 904T: 4 catene 10x31mm (4x12.000 kg)
- RS14...T: 4 catene 13x36mm (4x15.000 kg)
- Gruppo spargitore smontabile
- Sponde smontabili
- Rete di protezione anteriore
- Rete di protezione posteriore idraulica
- Occhione regolabile in altezza, gancio basso
- Piede oppure ruota d'appoggio
- Impianto luci
- Omologazione Italiana



RS 904 T



RS 14.4 T



RS 404 TL con pneumatici AS



RS 14 KT



RS 404



RS 302 TL con pneumatici AS

## e una vasta gamma di accessori:

- Soprasponde in acciaio h. 400 mm
- Portellone idraulico, zincato
- Assale motrice meccanico con riduttore, adattato al trattore
- Assale motrice idraulico
- Freno idraulico (serie su alcuni modelli)
- Freno pneumatico (solo modelli tandem)
- Regolatore di frenatura pneumatico ALB (solo modelli tandem)
- Freno ad inerzia (senza omologazione)
- Assale autosterzante oppure sterzata comandata (solo modelli tandem)
- Assale posteriore alzabile (solo modelli tandem)
- Timone con sospensione idropneumatica (RS-RST 14.4 T/ 14.2 T)
- Ferramenta per soprasponde in legno
- Telaio aggiuntivo per sponda posteriore (intercambiabile con spargitore)
- Pompa idraulica
- Riduttore speciale a 3 funzioni, assale motrice e spargitore contemporaneamente
- Riduttore a comando elettrico
- Piede d'appoggio idraulico
- Pneumatici speciali

## DATI TECNICI

Tipo	Omologazione Italiana	Peso garantito	Spargitore / Altezza rulli	Cassone	Volume di carico	Freno	Assali
RS 302 Stambecco	3500kg	3500kg	2-verticali / 800 mm	1260x3000x400	1,4 - 3 m3	mecc.	1
RS 402 TL Junior	4000kg	4500kg	2-verticali / 1.000 mm	1500x3500x800	3,9 - 5 m3	mecc.	1
RS 404 TL Junior	4000kg	4500kg	4-verticali/ 1.000 mm	1500x3500x800	3,9 - 5 m3	mecc.	1
RS 404 Junior	4000kg	4500kg	4-verticali / 1.000 mm	1750x3500x800	4,5 - 5,7 m3	mecc.	1
RS 504 Europa	5000kg	5500kg	4-verticali / 1.000 mm	1950x4000x800	5,8 - 7,5 m3	mecc.	1
RS 604 Europa	6000kg	6500kg	4-verticali / 1.000 mm	1950x4500x800	6,5 - 8,3 m3	idr.	1
RS 804 Europa	6000kg	8000kg	4-verticali/ 1.300 mm	1950x4500x800	6,5 - 11 m3	idr.	1
RS 904 T	9000kg	9500kg	4-verticali / 1.300 mm	1950x4500x800	6,5 - 11 m3	idr.	2
RS 14.4 T	14000kg	14000kg	4-verticali / 1.300 mm	1950x5100x800	7,5 - 12,5 m3	idr.	2
RS 14.2 T	14000kg	14000kg	2-verticali / 1.300 mm	1950x5100x800	7,5 - 12,5 m3	idr.	2
RS 14 KT „Kompost“	14000kg	14000kg	2-orientali + 2-piatti / 1500 mm	1950x5500x1200	12 - 15,3 m3	idr.	2

## PNEUMATICI

Tipo	Pneumatici standard	Pneumatici speciali	Pneumatici speciali	Pneumatici speciali
RS 302 Stambecco	11,5/80x15,3 PR14 AW	11,5/80x15,3 PR14 AW o AS	15,0/55x17 PR14 AW o AS	
RS 402 TL Junior RS 404 TL Junior RS 404 Junior	11,5/80x15,3 PR14 AW	11,5/80x15,3 PR14 AS	15,0/55x17 PR14 AW o AS	
RS 504 Europa	500/50x17 PR14 AW	15,0/55x17 PR14 AW o AS	500/50 R 17 Radial	GEM 245/70 R19,5 Radial
RS 604 / 804 Europa	500/50x17PR14/PR18 AW	500/50 R 17 Radial	500/45x22,5 Radial o PR 16	
RS 904 T	15,0/55x17 PR14 AW	500/50x17 PR14 AW, Flotation, Radial	500/45x22,5 PR16 Flotation o Radial	
RS 14 T	500/50x17 PR14 AW	500/50 R17 Radial	500/45x22,5 PR16 Flotation o Radial	550/45x22,5 PR12 Flotation

GEM: Gemellati



AW:

AS:

Flotation

Radial

Profilo rimorchio

Profilo trattore

**Nel nostro stabilimento di Vilpiano costruiamo con impianti robotizzati e tecnologie all'avanguardia macchine agricole di qualità e senza compromessi.**

**Da oltre 70 anni.**

[www.lochmann-erich.it](http://www.lochmann-erich.it)



Impresa dell'  
**ALTO ADIGE**

**LOCHMANN**   
alpine trailers

I-39018 VILPIANO (BZ) - Via Merano, 37 - Tel. +39 0471 678630  
Fax +39 0471 678571 - [www.lochmann-erich.it](http://www.lochmann-erich.it) - [info@lochmann-erich.it](mailto:info@lochmann-erich.it)

Modifiche riservate - tutti i dati approssimativi



Comando Touchscreen